

Technický list

Barva pro **EXTERIÉR: PRO BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ PŘI VENKOVNÍM POUŽITÍ,** např. ulice, příjezdové cesty a parkoviště atd řada **631-B….-00**

Vlastnosti produktu

Nátěrová hmota / oblast použití

Speciální značkovací barva pro značení příjezdových cest, ulic, parkovišť atd. v exteriéru s protiskluznými vlastnostmi nátěrové hmoty po zaschnutí

Báze pojiva: roztok pryskyřice bez aromatických látek, **rozpouštědlová** jedno komponentní 1K

Vlastnosti a trvanlivost

● Protiskluzné vlastnosti nátěrové hmoty po zaschnutí. Nereflexní. Reflexní perly mohou být následně rozptýleny.

● Vhodné pro betonové, asfaltové a podobné vozovky.

Čerstvý beton / potěr musí vyzrát minimálně 4 týdny.

Bezpečnost a pořádek prostřednictvím speciálních barev pro značení a lajnování

Naše barvy vydrží dlouho!

Bezpečnost a pořádek pomocí barev na značení a lajnování: bez ohledu na to, zda se jedná o silniční provoz, parkoviště, výrobní nebo skladovací haly, značení všude poskytuje orientaci – bezpečnost – pořádek.

Pro každou aplikaci a každý povrch nabízíme správnou barvu pro značení (lajnování).

Aplikace

EXTERIÉR: PRO BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ PŘI VENKOVNÍM POUŽITÍ, např. ulice, příjezdové cesty a parkoviště atd.

Technické údaje (při +20 °C) pro bázi bílá 631-B1000-00

Sušina cca 71 % hm, cca 34 % obj

Hustota cca 1,49 g/ml



Dodávaná viskozita cca 80 s/DIN pohárek 4 mm

Doporučená tloušťka vrstvy 190 µm mokrý film = 60 µm suchý film

teoretická vydatnost cca 5 m²/kg při 190 µm mokrém filmu = cca 60 µm tloušťka suchého filmu

1000 m délka lajny/15 cm šířka: cca 80 kg při 200 µm mokrém filmu

Sypací prostředek na 80 kg barvy: cca 10 kg

Zaručená skladovatelnost minimálně 6 měsíců ve vzduchotěsné uzavřené nádobě

Původní obal při +5 °C až +35 °C

Obsah VOC ISO 11890-2 428 g/l,

Barevné odstíny RAL, možno tónovat dle vzorku jiné barvy na vyžádání

Stupeň lesku mat

Schnutí (+20 °C) při doporučené tloušťce vrstvy lze přejíždět po cca 24 hodinách

Upozornění

Údaje vychází z aplikace za pokojové teploty 20 °C/ 65 % vlhkosti

Nižší teploty anebo vyšší vlhkost prodlužují dobu schnutí.

Pro nižší teploty při aplikaci během podzimních a zimních měsíců máme speciální řadu **rychleschnoucích** nátěrových lajnovacích hmot.

Příprava podkladu

Podklad musí být čistý, suchý a zbavený nečistot, jako je olej, mastnota a další látky, které působí jako separační činidlo.

Zpracování (při +20 °C)

Ředidlo (je-li požadováno) 694-00060-00, přídavné množství < 10 %

Teplota zpracování minimálně +10 °C, rel. Vlhkost max. 85 %,

Způsob zpracování: Stříkání, nanášení válečkem nebo štětkou

Aplikace

Výrobek lze natírat (plochým štětcem), válečkem (velurovým válečkem) nebo stříkat.

Nejlepší způsob, jak to udělat, je předem zamaskovat čáry lepící páskou. Při použití našeho lajnovacího stříkacího aplikačního vozíku není nutné lepící pásky používat.

Možné je i zpracování lajnovacím stříkacím zařízením. V naší nabídce je FM710 PROFI stříkací aplikační vozík (4 kola) na lajnování parkovacích ploch-ruční pumpa, s nerez oceli + připojovací ventil ke kompresoru se stlačeným vzduchem (autoventilek) pro lajnovací vozík. V závislosti na zařízení může být nutné materiál naředit a nastavit odpovídající viskozitu nátěrové hmoty. Nízká viskozita (řídká barva) vede k velkému rozstřiku a lajny jsou neostré.

Aplikační technologie

stříkání

Velikost trysky 1,3-1,6mm

Rozprašovací vzduch 3-4 bar

Ředidlo 694-00060-00

Viskozita cca 25 s/DIN 4 mm

Jiné aplikace

Váleček, štětka

Následné lakování

Materiál je přepracovatelný sám se sebou.

Čištění

Ředidlo 694-00060-00

Barevné odstíny standartní:

(balení nádoba 30Kg)

Zu631-B1000-00 barva exteriér rozpouštědlová 1K na značení parkovišť a bezpečnostn.čar v provozech-**bílá**

Außenmarkierungsfarbe weiß matt-30-kg-Gebinde

Zu631-B2335-00 barva exteriér rozpouštědlová 1K na značení parkovišť a bezpečn. čar v provozech-**žlutá**

Außenmarkierungsfarbe verkehrgelb RAL1023 matt-30-kg-Gebinde

Zu631-B3320-00 barva exteriér rozpouštědlová 1K na značení parkovišť a bezpečn. čar v provozech-**červená**

Außenmarkierungsfarbe verkehrsrot RAL3020 matt-30-kg-Gebinde

Zu631-B6644-00 barva exteriér rozpouštědlová 1K na značení parkovišť a bezpečn. čar v provozech-**zelená**

Außenmarkierungsfarbe verkehrsgrün RAL6024 matt-30-kg-Gebinde

Zu631-B5320-00 barva exteriér rozpouštědlová 1K na značení parkovišť a bezpečn. čar v provozech-**modrá**

Außenmarkierungsfarbe blau RAL5017 matt -30-kg-Gebinde

Zu631-B4113-00 barva exteriér rozpouštědl 1K na značení cyklostezek+bezpečn. čar v provozech-**oxidčervená**

Außenmarkierungsfarbe Radweg rotbraun (oxidrot) RAL3009 matt-30-kg-Gebinde

Zu694-00060-00 ředidlo pro barvu exteriér/interiér 1K na značení parkovišť a bezpečn. čar v provoz-10ltr (10%)

Verdünner 60-schnell-10 ltr-Gebinde

Barevné odstíny rychleschnoucí:

Použití při nízkých klimatických podmínkách, v období brzkého jara, podzimu nebo zimy

(balení nádoba 30Kg)

Zu631-B1199-00 barva exteriér rozpouštědlová 1K na značení parkovišť a bezpečnostn.čar v provozech-**bílá**

Außenmarkierungsfarbe schnell weiß matt-30-kg-Gebinde

Zu631-B2418-00 barva exteriér rozpouštědlová 1K na značení parkovišť a bezpečn. čar v provozech-**žlutá**

Außenmarkierungsfarbe schnell verkehrgelb RAL1023 matt-30-kg-Gebinde

Zu631-B3361-00 barva exteriér rozpouštědlová 1K na značení parkovišť a bezpečn. čar v provozech-**červená**

Außenmarkierungsfarbe schnell verkehrsrot RAL3020 matt-30-kg-Gebinde

Zu631-B6653-00 barva exteriér rozpouštědlová 1K na značení parkovišť a bezpečn. čar v provozech-**zelená**

Außenmarkierungsfarbe schnell verkehrsgrün RAL6024 matt-30-kg-Gebinde

Zu631-B5460-00 barva exteriér rozpouštědlová 1K na značení parkovišť a bezpečn. čar v provozech-**modrá**

Außenmarkierungsfarbe schnell blau RAL5017 matt -30-kg-Gebinde

Zu694-00060-00 ředidlo pro barvu exteriér/interiér 1K na značení parkovišť a bezpečn. čar v provoz-10ltr (10%)

Verdünner 60-schnell-10 ltr-Gebinde