



## Srovnání provozních nákladů

### ECO-Line motory

Pneum. radiální pístový motor kpl. Typ 3 Nm  
č.v.: 4501083



### standartní motory

Pneum. lamelový motor kpl. Typ AR 2,5 Nm  
č.v.: 4500013



Jako srovnávací hodnoty byly použity tyto základní srovnávací parametry:

Vstupní tlak: 4 bar

Výstupní otáčky: 200 min<sup>-1</sup>

Průměrné náklady (vzduch): 0,08 EUR / m<sup>3</sup>

Provozní doba: 8 hodin / den a 200 pracovních dnů / rok

Spotř. vzduch = 2,5 m<sup>3</sup>/h

- roční spotřeba:

2,5 m<sup>3</sup>/h x 8 hod. x 200 dní

celkem = 4000 m<sup>3</sup>/rok

- provozní náklady za rok:

4000 m<sup>3</sup> x 0,08 €/m<sup>3</sup>

celkem: 320 €/rok

Spotř. vzduch = 25,2 m<sup>3</sup>/h

- roční spotřeba:

25,2 m<sup>3</sup>/h x 8 hod. x 200 dní

celkem = 40.320 m<sup>3</sup>/rok

- provozní náklady za rok:

40.320 m<sup>3</sup> x 0,08 €/m<sup>3</sup>

celkem: 3.225,60 €/rok

s ECO-Line motory ušetříte **80.000 Kč / rok** v provozních nákladech